

## 商品ライトアップ用 (LED miniスタンドライト) 屋内仕様

仕様: 非調光



型名	JCN-S-X001-CW-1W-75	JCN-S-X001-WW-1W-75	JCN-S-X001-CW-1W-150	JCN-S-X001-WW-1W-150
光源色	昼光色: 6000K±200K	電球色: 3000K±200K	昼光色: 6000K±200K	電球色: 3000K±200K
使用LED/灯数	SAMSUNG(SMD)/1pc			
定格入力電圧	DC:12V			
消費電力	1W			
外形寸法	ライト: (φ)24×(D)36mm/アーム長: 75mm/台座: (φ)30×(H)4mm		ライト: (φ)24×(D)36mm/アーム長: 150mm/台座: (φ)30×(H)4mm	
全光束	120LM		108LM	
ビーム開き角	90°			
ヘッド首振り角	上下:180° / 水平360° (水平は調整後、ネジ止め)			
演色評価数	Ra≥80			
使用環境温度	0°C~40°C			
設計寿命	40,000時間			
コード長さ	赤(+)/黒(-) AWG22番 150mm			
材質	本体アルミ/レンズ(PC)[シボあり]			
質量	57g		64g	
適合規格	RoHS			
包装形態	化粧箱 (白無地)			
パッケージ寸法	約(W)200mm×(H)35mm×(D)35mm			
パッケージ重量	69g		77g	

### 製品概要:

- 店舗内のショーケースやディスプレイの演出に最適なLEDミニライトです。
- 特定の商品をクローズアップ演出できます。
- LED (1w) を使用しているので、長寿命で消費電力も少ない為、大変経済的です。
- 定電圧DC12V仕様で、他のLED (テープライト・リム無基板) 電圧と共用可能。
- 全光束: 100ルーメン以上で明るさ抜群。(SAMSUNG\_power\_LED採用)
- 色温度は白色・電球色、ポールサイズも150mmと75mmの計4機種。
- 落ち着いたあるアルミボディーで目立たないフォルム。
- 軽量、コンパクトサイズで場所を選ばず設置。
- 角度調整は(上下180度) / (左右360度) とフレキシブルに。

外形図: JCN-S-X001-CW-1W-75 / JCN-S-X001-WW-1W-75

共通部寸法

外形図: JCN-S-X001-CW-1W-150 / JCN-S-X001-WW-1W-150

