

S P I Pixelグルーピング対応版



アドレスライター



DMX デコーダ

モデル	アドレスライター : JCD-WT01
入力電圧	DC5V
電力供給	バッテリーかUSB2.0以上
制御システム	DMX-512
DMX チャンネル数	512 channels
データ送信	XLR 5Pin端子オス
アドレス設定	手動
主要機能	Set Address/Set DMX Decoder/Test LED Color
電池	単四形*3
USB連結	マイクロUSB
寸法	L122*W62*H32mm
作業温度	-20-60 °C
IP	IP20
認証	CE/ROHS

モデル	DMX デコーダ : JCD-DX512L
入力電圧	DC5-24V
出力電圧	DC5-24V
入力電流	15A
待機電力	<1W
DMX ボーレート	250kbps/500kbps/750kbps/1Mbps
入力チャンネル	512 Channels @250kbps
データ入力	XLR 5pin端子メス
対応IC	TLS3001 /TLS3200
	LX2003/LX2006/LX1003/LX1203
	APA102/APA104/APA106
	WS2801/WS2803/WS2811/WS2821
	UCS1903/UCS1904/UCS1909/UCS1912/UCS2903/ UCS2909/UCS2912/UCS3903/UCS3912/UCS8903/ UCS8904/UCS9806/UCS9809/UCS9812/UCS512
	TM1803/TM1804/TM1809
	GW6201/GW6204EM/GW6205
	SM16715/SM16716
	MBI6120
	MY9931/MY9933/MY9941/MY9942/MY9943
ガンマ補正	対応
グループ設定	対応
寸法	140(115)*63*38mm
作業温度	-20-60 °C