

- 製品名** PLC Dream color ball
- 型式** PLC-mini10-L (T12E10)
- 特徴**
- ◆本器はPowerLineCommunication対応のLEDランプです
 - ◆演出データ信号はDMX信号を電源線(2線)に重畳
 - ◆E10コネクタへ簡単取り付け
 - ◆独自の通信技術でチラツキ無く、鮮やかな色を演出
 - ◆1ドット毎に個別制御が可能なドリームカラーを実現

用途 イルミネーション、PV演出、舞台装置、コンサート、電飾看板

製品外観(拡大)

仕様 PLC-mini10-L(T12E10)



防塵・防滴	E10非防水ソケット IP20
電源電圧	DC5V
消費電流	RGB: 30mA 単色CW/WW: 20mA
消費電力	RGB: 0.15W 単色CW/WW: 0.1W
LED	Φ5 RGB/CW/WW
変調方式	PWM変調方式
LED駆動方式	各色: 10mA駆動
アドレス	0~31アドレス書き込み可能
製品外形寸法	E10口金 外観図参照
設計寿命	20000時間
使用環境	0°C~40°C (結露なきこと)
質量	3g
材質	レンズ: PC (ポリカーボネート) ボディー: アルミ

※T12レンズ 三種類あります

